

# HYTEC + bouwfolie

Door de toepassing van nieuwe grondstoffen in combinatie met een innovatief productieproces en een uitgebreid laboratoriumonderzoek hebben wij de Hytec+ bouwfolie ontwikkeld. Door de toepassing van drie lagen zijn de sterkte-eigenschappen uitmuntend te noemen. Zeker als men dit afzet tegen de dikte van de folies. Betere prestaties met

deze handzame lichte folies hebben ondertussen gezorgd dat Hytec + bouwfolie geen onbekend product meer is binnen de bouwwereld en de verpakkingsindustrie.

De folies zijn verkrijgbaar in drie kwaliteiten te weten; **Hytec +, Hytec + medium, Hytec + heavy**



#### Toepassing:

Hytec + is toepasbaar als afdekfolie en inpakfolie. Het lichte gewicht zorgt dat er zeer arbeidsvriendelijk mee kan worden gewerkt. Hytec + medium wordt toegepast indien de spanning op de folie toeneemt. Deze folie is te gebruiken als tijdelijke afdichting in de kozijnindustrie, als vochtbeschermers onder betonnen dekvloeren en als beschermer onder zware omstandigheden. Toepassing als dampremmer in dak en wandconstructies is gemakkelijker te realiseren door het lichte gewicht en dampremmende eigenschappen. Hytec + heavy voor extreem zware werkzaamheden. Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld asbestsanering en afvoeren van puin. Voor overspanningen met grote trekkracht adviseren wij Hytec + heavy.



Het voordeel van de breedste!

[www.bouwplast.com](http://www.bouwplast.com)

# HYTEC + bouwfolie



## Technische Specificaties Hytec + bouwfolie

### Algemene gegevens

	Hytec +	Hytec + medium	Hytec + heavy
Materiaaldikte 60%	40 micron	60 micron	80 micron
Grondstof	diverse PE	diverse PE	diverse PE
Rolbreedte	vouwafhankelijk	vouwafhankelijk	vouwafhankelijk
Rollengte ( meter)	50 / 100	50 / 100	50 / 100
Verpakking en uitvoeringen	zie tabel	zie tabel	zie tabel
Kleur	transparant	transparant	transparant



### Mechanische eigenschappen

	Hytec +	Hytec + medium	Hytec + heavy
Trekkracht bij breuk	lengterichting kg/1.5cm	1.39	2.30
	breedterichting kg/1.5cm	1.34	2.25
Rek bij breuk	lengterichting %	400	445
	breedterichting %	650	655
Kogelvalwaarde gram	125	171	420
Waterdampdoorlatendheid gram/m <sup>2</sup>	3.4	2.0	1.0
Werktemperatuur in C°	-50 / +80	-50 / +80	50 / +80

### Voordelen:

- Verwerkingsgemak door het lichte gewicht.
- Hoge kwaliteit door extreem sterke eigenschappen.
- Toepassingsgericht door onder andere de uitstekende dampwerendheid.
- Kostenbesparend en milieuvriendelijk.

### Palletaantallen

Afmetingen	Hytec +	Hytec + medium	Hytec + heavy
2 x 100 meter	102 rol	53 rol	-
3 x 100 meter	102 rol	-	-
4 x 100 meter	59 rol	-	-
6 x 100 meter	53 rol	-	-
2 x 50 meter	-	105 rol	59 rol
3 x 50 meter	-	105 rol	-
4 x 50 meter	-	59 rol	50 rol
6 x 50 meter	-	53 rol	50 rol



Het voordeel van de breedste!



### Bouwplast bv

Postadres: Postbus 63  
7640 AB Wierden  
Telefoon: 0546-579473  
Fax: 0546-571342  
Bezoek adres: bedrijvenpark Twente 193  
7602 KG Almelo