

PE-Folies | Bouwfolies

# FOLIEFOL BOUWFOLIE

**T100 / T150 / T200**

Foliefol Bouwfolie is een folie geproduceerd uit PE materiaal. Daardoor is de folie erg flexibel ook bij extreem koudetemperaturen. Een andere positieve eigenschap is dat de folie milieuvriendelijk is. Tevens leent het materiaal zich ideaal voor herge-

bruik ( recycling ). Omdat het product zeer veel toepassingsgebieden heeft is het leverbaar in diverse diktes en afmetingen. Foliefol Bouwfolie is voorzien van een witte omverpakking.

**Toepassing:**

Als bescherming van stenen, hout, en andere bouwmaterialen als tijdelijke afdichting van ramen en deuren, als afdekfolie bij afbouwwerkzaamheden, vloeren storten. Vochtbeschermer bij betonvloeren en voor het inpakken van asbest platen. ( ook mogelijk met bedrukking )



Het voordeel van de breedste!

[www.bouwplast.com](http://www.bouwplast.com)

# FOLIEFOL BOUWFOLIE

## T100 / T150 / T200



### Technische Specificaties Foliefol T100T/T150/T200

#### Algemene gegevens

	T100T	T150T	T200T
Grondstof	LDPE	LDPE	LDPE
Rolbreedte	vouwafhankelijk	vouwafhankelijk	vouwafhankelijk
Rollengte ( meter)	50 / 100/ 200	50 / 100/ 200	50 / 100/ 200
Verpakking	zie tabel	zie tabel	zie tabel
Kleur	transparant	transparant	transparant
	zwart, wit	zwart, wit	zwart, wit
Indien offgrades	verschillend	verschillend	verschillend



#### Palletaantallen

Afmetingen	T100	T150	T200
1 x 200 meter	124 rol	-	-
2 x 100 meter	124 rol	-	-
2 x 50 meter	224 rol	168 rol	120 rol
3 x 50 meter	161 rol	114 rol	83 rol
4 x 50 meter	117 rol	87 rol	56 rol
6 x 50 meter	83 rol	59 rol	46 rol
Maatwerkproducties op aanvraag	Nvt	Nvt	Nvt

Alle folies zitten gewikkeld op kartonnen kokers met een diameter van 53 mm.

Andere kokerdiameters op aanvraag.

Bij wijziging van kokerdiameter gelden uiteraard andere palletaantallen.



#### Uitvoeringen:

Standaard leverbaar in transparant, wit en zwart (andere kleuren op aanvraag). Afmetingen van 1 tot 8 mtr. breed. Diktes van 20 tot 500 µm.

Plano (ongevouwen) mogelijk tot 4 meter breed.

Ook leverbaar in off-grade materialen in diverse gradaties. Voor vouwmogelijkheden zie de tabel hiernaast/onder.



Dubbele invouw gesneden



Half buis



Buis



Dubbele invouw buis



Plano (ongevouwen)



Dubbel plano



Het voordeel van de breedste!

#### Bouwplast bv

Postadres: Postbus 63  
7640 AB Wierden  
Telefoon: 0546-579473  
Fax: 0546-571342  
Bezoek adres: bedrijvenpark Twente 193  
7602 KG Almelo

